M8 公头面板式，焊接型，前锁安装

M8 圆形连接器

下载日期:2025-12-06



Connector Series 连接器系列：M8

Gender 类型：Male 公

Coding 编码：A, B

Locking Type 装配方式： Fix Screw 锁螺丝

Mounting Type 安装类型: Front Fastened 前锁

Part No 产品编码：M08-X**-ST0-M02-BQ1

X:A, B Coding(A, B扣)

**：03, 04, 05, 06, 08 (Pin数)

BQ1:1=M8X1.0(OD1)

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-104
工作温度 Ambient Temperatur	-25℃~+85℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles

材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶

屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽

电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date

Pin数 Contacts Pin	3/4Pins	5Pins	6/8Pins
额定电流 Rated Current	3A	3A	1.5A
电压 Voltage AC/DC	50V/60V	30V/30V	30V/30V
接线范围 Wire Range AWG/mm²	24/0.25	24/0.25	26/0.14

尺寸图



PCB开孔图



规格选型表 Specification Selection Table

Contacts Pin数	Available Coding 防插错编码	Rated Current 额定电流	Voltage 电压		Wire Range 接线范围		Part NO.产品编号
			AC	DC	AWG	mm²	
03Pins	A-Coding	3A	50V	60V	24	0.25	M08-A03-ST0-M02-BQ1
04Pins	A-Coding	3A	50V	60V	24	0.25	M08-A04-ST0-M02-BQ1
05Pins	B-Coding	3A	30V	30V	24	0.25	M08-B05-ST0-M02-BQ1
06Pins	A-Coding	1.5A	30V	30V	26	0.14	M08-A06-ST0-M02-BQ1
08Pins	A-Coding	1.5A	30V	30V	26	0.14	M08-A08-ST0-M02-BQ1

配套部件 Matching Parts

M8 母头成型式线缆，直头

M8 母头成型式线缆，弯头

M8 母头成型式双线缆，直头

M8 Y型分配器，公-公-母

M8 Y型分配器，公-母-公