

使用线径: 26-14AWG

间距:3.5mm

安装: DGL2-35x7.5

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL（1059）

等级 Use Group	B	C	D
接线范围 Wire Range [AWG]	26～14		

技术参数-IEC（60947-7-2）

单芯 Soild [mm²]	0.2-1.5
柔性导线 Flexible [mm²]	0.2-1.5
柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²]	0.2-1.0
过电压类别 Overvoltage Category	III
污染等级 Contamination Class	3
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	6

材料 Material


绝缘材料 Insulation Material	PA66

阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Date

长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm]	63.6/30.6/3.5
剥线长度 Stripping Length [mm]	8-10

尺寸图



适配产品




FUVA1.5-XX




DUV1.5-104



MUV1.5-10



PUV1.5-144




EB-35



EW-35



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D