


使用线径: 26-12AWG

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL（1059）

接线范围 Wire Range [AWG]	26～12

技术参数-IEC（60947-7-2）

单芯 Soild [mm²]	0.2-4.0
柔性导线 Flexible [mm²]	0.2-2.5
柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²]	0.25-2.5
过电压类别 Overvoltage Category	III
污染等级 Contamination Class	3
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	8

材料 Material


绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0

导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Date

长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm]	44.0/40.0/5.2
剥线长度 Stripping Length [mm]	8-9
螺丝/扭矩 Screw/Torque [N.m]	M2.5/0.4-0.5

尺寸图



适配产品




FUVA2.5-XX



DUT2.5-102



MUV2.5-10



EB-35




EW-35



EC-35



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D