

额定电流: 20A

额定电压: 300V

使用线径: 26-12AWG

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL（1059）

| 等级 Use Group | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 300 | 300 | 600 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 20 | 20 | 5 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | | 26～12 | |

## 技术参数-IEC（60947-7-1）

| | |
|---|---|
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 500 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 20 |
| 单芯 Soild [mm²] | 0.2-4.0 |
| 柔性导线 Flexible [mm²] | 0.2-2.5 |
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²] | 0.2-2.5 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III |

| | |
|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 6 |


## 材料 Material

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |


## 一般参数 Other Date

| | |
|---|---|
| 长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm] | 102.2/56.5/5.2 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 8-10 |

## 尺寸图





## 适配产品




FUVA2.5-XX



DUV2.5-302



PUV2.5-96



EB-35




EW-35

## 配套部件



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D