


固定式连接器

额定电流: 30A

额定电压: 600V

使用线径: 24-10AWG

间距:8.25mm

安装: 波峰焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	600	600	600
额定电流 Rated Current [A]	30	30	5
接线范围 Wire Range [AWG]		24～10	
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand		2.2KV	

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	800	1000	1000
额定电流 Rated Current [A]	41	41	41
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	8	8	8

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2~6.0/0.2~4.0

材料 Material


绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	8.25/2-18
剥线长度 Stripping Length [mm]	8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M3/0.5
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.9*0.9
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.5

尺寸图

PCB开孔图


15.85
0.53
8.25(XX−1)+6.35
27.00
15.05
2.10
9.00
15.00
5.00
3.18
8.25
8.25(XX−1)
□0.90


3.18
8.25(XX−1)
8.25
Ø1.50
2.10
9.00
P.C.B. LAYOUT