


固定式连接器

额定电流: 16A

额定电压: 250V

使用线径: 22-14AWG

间距:7.5mm

安装: 波峰焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	250	-	250
额定电流 Rated Current [A]	16	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	22～14		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.5KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	250	400	630
额定电流 Rated Current [A]	24	24	24
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	6	6	6

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.5~2.5

材料 Material


绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	7.5/2～24
剥线长度 Stripping Length [mm]	5～6
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M3/0.5
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	Ø1.0
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.2

尺寸图

PCB开孔图


9.10
0.70
7.50XX
12.50
4.40
ø1.00
5.00
7.50
4.45
7.50(XX-1)


7.50(XX-1)
4.45
7.50
ø1.20
5.00
9.10

P.C.B. LAYOUT